

Caractéristiques techniques RC213V / RC213V-S / RC213V-S avec kit "Sport" (version France)

Modèle		RC213V	RC213V-S	RC213V-S (avec kit optionnel)
Longueur hors tout (mm)		2,052	2 100	[2 100]
Largeur hors tout (mm)		645	790	770
Hauteur hors tout (mm)		1,110	1 120	[1 120]
Empattement (mm)		1,435	1 465	[1 465]
Garde au sol (mm)		115	120	[120]
Hauteur de selle (mm)		-	830	[830]
Poids (kg)		+ de 158 (après la course)	170 (à sec)	160 (à sec)
Nombre de places		1	1	1
Rayon de braquage minimum (m)		-	3.7	6.4
Motorisation		4 cylindres en V 4 temps, doubles ACT et 16 soupapes, ref liquide	4 cylindres en V 4 temps, doubles ACT et 16 soupapes, ref liquide	4 cylindres en V 4 temps, doubles ACT et 16 soupapes, ref liquide
Cylindrée (cm ³)		999	999	999
Alésage x Course (mm)		-	81.0 × 48.5	81.0 × 48.5
Rapport volumétrique		-	13.0	13.0
Puissance Max. (kW [ch]/tr/min)		Plus de 175	75 [102] à 8 000	+ de 158 [215] à 13 000
Couple Max. (Nm [mkg]/tr/min)		-	90 [9.2] à 8 000	+ de 118 [12.1] à 10 500
Alimentation		-	Injection électronique PGM-FI	Injection électronique PGM-FI
Démarrage		-	Démarrreur	Démarrreur
Allumage		-	Transistorisé, avec batterie	Transistorisé, avec batterie
Capacité de carburant (l)		20	16.3	16.3
Embrayage		-	Multidisque en bain d'huile	Multidisque en bain d'huile
Transmission		-	6 rapports en prise constante	6 rapports en prise constante
Rapports	1		2.125	2.125
	2		1.647	1.647
	3		1.368	1.368
	4		1.217	1.217
	5		1.100	1.100
	6		1.032	1.032
Rapport de réduction primaire/secondaire		-	1.933/2.471	1.933/2.353~2.933
Angle de chasse (°)		-	24.6	[24.6]
Traînée (mm)		-	105	[105]
Pneumatiques	AV	16.5	120/70ZR17M/C	120/70ZR17M/C
	AR	16.5	190/55ZR17M/C	190/55ZR17M/C
Système de freinage	AV	Double disque à commande hydraulique	Double disque à commande hydraulique	Double disque à commande hydraulique
	AR	Simple disque à commande hydraulique	Simple disque à commande hydraulique	Simple disque à commande hydraulique
Suspensions	AV	Télescopique	Télescopique	Télescopique
	AR		Pro-Link	Pro-Link
Cadre		Diamant	Diamant	Diamant

Les caractéristiques entre **[]** peuvent varier en raison des possibilités offertes par le kit "Sport"

**Caractéristiques techniques RC213V / RC213V-S / RC213V-S avec kit "Sport"
(version Europe)**

Modèle		RC213V	RC213V-S	RC213V-S (avec kit optionnel)
Longueur hors tout (mm)		2,052	2 100	【2 100】
Largeur hors tout (mm)		645	790	770
Hauteur hors tout (mm)		1,110	1 120	【1 120】
Empattement (mm)		1,435	1 465	【1 465】
Garde au sol (mm)		115	120	【120】
Hauteur de selle (mm)		-	830	【830】
Poids (kg)		+ de 158 (après la course)	170 (à sec)	160 (à sec)
Nombre de places		1	1	1
Rayon de braquage minimum (m)		-	3.7	6.4
Motorisation		4 cylindres en V 4 temps, doubles ACT et 16 soupapes, ref liquide	4 cylindres en V 4 temps, doubles ACT et 16 soupapes, ref liquide	4 cylindres en V 4 temps, doubles ACT et 16 soupapes, ref liquide
Cylindrée (cm ³)		999	999	999
Alésage x Course (mm)		-	81.0 × 48.5	81.0 × 48.5
Rapport volumétrique		-	13.0	13.0
Puissance Max. (kW [ch]/tr/min)		Plus de 175	117 [159] à 11 000	+ de 158 [215] à 13 000
Couple Max. (Nm [mkg]/tr/min)		-	102 [10.4] à 10 500	+ de 118 [12.1] à 10 500
Alimentation		-	Injection électronique PGM-FI	Injection électronique PGM-FI
Démarrage		-	Démarrreur	Démarrreur
Allumage		-	Transistorisé, avec batterie	Transistorisé, avec batterie
Capacité de carburant (l)		20	16.3	16.3
Embrayage		-	Multidisque en bain d'huile	Multidisque en bain d'huile
Transmission		-	6 rapports en prise constante	6 rapports en prise constante
Rapports	1		2.125	2.125
	2		1.647	1.647
	3		1.368	1.368
	4		1.217	1.217
	5		1.100	1.100
	6		1.032	1.032
Rapport de réduction primaire/secondaire		-	1.933/2.471	1.933/2.353~2.933
Angle de chasse (°)		-	24.6	【24.6】
Traînée (mm)		-	105	【105】
Pneumatiques	AV	16.5	120/70ZR17M/C	120/70ZR17M/C
	AR	16.5	190/55ZR17M/C	190/55ZR17M/C
Système de freinage	AV	Double disque à commande hydraulique	Double disque à commande hydraulique	Double disque à commande hydraulique
	AR	Simple disque à commande hydraulique	Simple disque à commande hydraulique	Simple disque à commande hydraulique
Suspensions	AV	Télescopique	Télescopique	Télescopique
	AR		Pro-Link	Pro-Link
Cadre		Diamant	Diamant	Diamant

Les caractéristiques entre 【 】 peuvent varier en raison des possibilités offertes par le kit "Sport"